




HSM Powerline 450.2

HSM Powerline 450.2

Modèle performant et mobile avec capacité de réception importante, pour branchement sur courant triphasé. Pour l'usage dans les services d'archives. Avec trémie de chargement de grande taille et dispositif d'alimentation auxiliaire tournant intégré (degré de sécurité 3 uniquement). Permet de détruire des listings informatiques entiers et broie disquettes, CD, cartes de crédit et de fidélité. Support pratique pour piles de papier ou listings. Clavier à effleurement pour service continu et marche arrière. Commande automatique marche/arrêt grâce à une cellule photoélectrique. Arrêt automatique avec affichage digital (LED) lorsque le chariot de réception est plein et lors du retrait de ce dernier. Retour automatique pratique en cas de bourrage papier. Entraînement par chaîne solide pour un débit maximal. Commande électronique moderne. Mode veille avec affichage digital (LED). Chariot amovible permettant de retirer facilement le sac de réception réutilisable intégré. Made in Germany.

Désignation du type de produit	HSM Powerline 450.2 3,9x40mm
Référence	1503154
Code EAN	4026631043786
Type de matériau	
Type de coupe	coupe en particules
Degré de sécurité (DIN 66399)	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Degré de sécurité (DIN 32757-1)	3
Largeur de coupe	3.9 mm
Longueur des particules	40,00 mm
Rendement de coupe (70g/m ²)	80 - 85 feuille
Rendement de coupe (80g/m ²)	65 - 70 feuille
Largeur d'introduction	443 mm
Capacité du collecteur	290 l
Vitesse de coupe	218 mm/s
Niveau sonore (fonctionnement à vi	58 dB
eclass 5.1	24320704
UN/SPSC	44101603
Puissance consommée du moteur	3000 W
Tension	400 V
Fréquence	50 Hz
Profondeur	665 mm
Largeur	750 mm
Hauteur	1590 mm
Poids	220 kg