



# ***HSM SECURIO B22***

**HSM SECURIO B22**

Modèle pour usage professionnel durable. Permet de détruire les cartes de crédit et de fidélité ainsi que les CD (détails voir ci-dessous). Fonction de démarrage/d'arrêt automatique. Commutateur marche/arrêt avec fonction marche arrière intégrée. Arrêt automatique lorsque le collecteur est plein et lors du retrait de ce dernier. ZES (Zero Energy Stand-by) pour une consommation de courant nulle. Fenêtre permettant de visualiser le niveau de remplissage. Collecteur amovible. Made in Germany.

Désignation du type de produit	SECURIO B22 3,9mm	SECURIO B22 5,8mm
Référence	1830111	1831111
Code EAN	4026631030793	4026631026031
Type de matériau		
Type de coupe	coupe en bandes	coupe en bandes
Degré de sécurité (DIN 66399)	P-2 / T-2 / E-2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2
Degré de sécurité (DIN 32757-1)	2	2
Largeur de coupe	3.9 mm	5.8 mm
Longueur des particules		
Rendement de coupe (70g/m <sup>2</sup> )	16 - 18 feuille	22 - 24 feuille
Rendement de coupe (80g/m <sup>2</sup> )	13 - 15 feuille	17 - 19 feuille
Largeur d'introduction	240 mm	240 mm
Capacité du collecteur	33 l	33 l
Vitesse de coupe	80 mm/s	80 mm/s
Niveau sonore (fonctionnement à vi	57 dB	57 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Puissance consommée du moteur	440 W	440 W
Tension	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Durée de la garantie (mois)	24	24
Profondeur	310 mm	310 mm
Largeur	375 mm	375 mm
Hauteur	600 mm	600 mm
Poids	11.28 kg	11.28 kg

**HSM SECURIO B22**

Désignation du type de produit	SECURIO B22 1,9x15mm	SECURIO B22 1,9x15mm lubrification
Référence	1832111	1832111O
Code EAN	4026631026055	4026631035231
Type de matériau		
Type de coupe	coupe en particules	coupe en particules
Degré de sécurité (DIN 66399)	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-5 / T-5 / E-4 / F-2
Degré de sécurité (DIN 32757-1)	4	4
Largeur de coupe	1.9 mm	1.9 mm
Longueur des particules	15,00 mm	15,00 mm
Rendement de coupe (70g/m <sup>2</sup> )	9 - 11 feuille	9 - 11 feuille
Rendement de coupe (80g/m <sup>2</sup> )	7 - 9 feuille	7 - 9 feuille
Largeur d'introduction	240 mm	240 mm
Capacité du collecteur	33 l	33 l
Vitesse de coupe	90 mm/s	90 mm/s
Niveau sonore (fonctionnement à vi	57 dB	57 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Puissance consommée du moteur	440 W	440 W
Tension	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Durée de la garantie (mois)	24	24
Profondeur	310 mm	310 mm
Largeur	375 mm	375 mm
Hauteur	600 mm	600 mm
Poids	12.477 kg	13.45 kg

**HSM SECURIO B22**

Désignation du type de produit	SECURIO B22 3,9x30mm	SECURIO B22 3,9x30mm lubrification
Référence	1833111	1833111O
Code EAN	4026631026048	4026631035187
Type de matériau		
Type de coupe	coupe en particules	coupe en particules
Degré de sécurité (DIN 66399)	P-4 / T-4 / E-3 / F-1	P-4 / T-4 / E-3 / F-1
Degré de sécurité (DIN 32757-1)	3	3
Largeur de coupe	3.9 mm	3.9 mm
Longueur des particules	30,00 mm	30,00 mm
Rendement de coupe (70g/m²)	12 - 14 feuille	12 - 14 feuille
Rendement de coupe (80g/m²)	9 - 11 feuille	9 - 11 feuille
Largeur d'introduction	240 mm	240 mm
Capacité du collecteur	33 l	33 l
Vitesse de coupe	90 mm/s	90 mm/s
Niveau sonore (fonctionnement à vi	57 dB	57 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Puissance consommée du moteur	440 W	440 W
Tension	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Durée de la garantie (mois)	24	24
Profondeur	310 mm	310 mm
Largeur	375 mm	375 mm
Hauteur	600 mm	600 mm
Poids	12.515 kg	12.515 kg