



HSM SECURIO B32

HSM SECURIO B32

Modèle puissant et mobile pour usage professionnel. Permet de détruire les cartes de crédit et de fidélité ainsi que les CD (détails voir ci-dessous). Dispositif de sécurité rabattable, avec fente d'introduction pour CD en degrés de sécurité 2 et 3. Touche de commande multifonction et touche de retour. Retour automatique en cas de bourrage papier. Economie d'énergie grâce au système de gestion intelligente de l'énergie (EMCS). Un niveau sonore insignifiant. Fenêtre permettant de visualiser le niveau de remplissage. Sac de réception réutilisable amovible. Sac de réception séparé pour CD permettant un tri écologique des matériaux détruits. Made in Germany.

Désignation du type de produit	SECURIO B32 3,9mm	SECURIO B32 5,8mm
Référence	1820111	1821111
Code EAN	4026631025096	4026631025102
Type de matériau		
Type de coupe	coupe en bandes	coupe en bandes
Degré de sécurité (DIN 66399)	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2
Degré de sécurité (DIN 32757-1)	2	2
Largeur de coupe	3.9 mm	5.8 mm
Longueur des particules		
Rendement de coupe (70g/m ²)	22 - 24 feuille	28 - 30 feuille
Rendement de coupe (80g/m ²)	19 - 21 feuille	25 - 27 feuille
Largeur d'introduction	310 mm	310 mm
Capacité du collecteur	82 l	82 l
Vitesse de coupe	65 mm/s	65 mm/s
Niveau sonore (fonctionnement à vi	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Puissance consommée du moteur	500 W	500 W
Tension	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Durée de la garantie (mois)	24	24
Profondeur	398 mm	398 mm
Largeur	497 mm	497 mm
Hauteur	793 mm	793 mm
Poids	25.5 kg	25.5 kg

HSM SECURIO B32

Désignation du type de produit	SECURIO B32 1,9x15mm	SECURIO B32 1,9x15mm lubrification
Référence	1822111	1822111O
Code EAN	4026631025119	4026631031363
Type de matériau		
Type de coupe	coupe en particules	coupe en particules
Degré de sécurité (DIN 66399)	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-5 / T-5 / E-4 / F-2
Degré de sécurité (DIN 32757-1)	4	4
Largeur de coupe	1.9 mm	1.9 mm
Longueur des particules	15,00 mm	15,00 mm
Rendement de coupe (70g/m ²)	11 - 13 feuille	11 - 13 feuille
Rendement de coupe (80g/m ²)	9 - 11 feuille	9 - 11 feuille
Largeur d'introduction	310 mm	310 mm
Capacité du collecteur	82 l	82 l
Vitesse de coupe	65 mm/s	65 mm/s
Niveau sonore (fonctionnement à vi	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Puissance consommée du moteur	500 W	500 W
Tension	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Durée de la garantie (mois)	24	
Profondeur	398 mm	398 mm
Largeur	497 mm	497 mm
Hauteur	793 mm	793 mm
Poids	27 kg	30 kg

HSM SECURIO B32

Désignation du type de produit	SECURIO B32 4,5x30mm	SECURIO B32 4,5x30mm lubrification
Référence	1823111	1823111O
Code EAN	4026631025126	4026631032520
Type de matériau		
Type de coupe	coupe en particules	coupe en particules
Degré de sécurité (DIN 66399)	P-4 / O-3 / T-4 / E-3	P-4 / O-3 / T-4 / E-3
Degré de sécurité (DIN 32757-1)	3	3
Largeur de coupe	4.5 mm	4.5 mm
Longueur des particules	30,00 mm	30,00 mm
Rendement de coupe (70g/m ²)	17 - 19 feuille	17 - 19 feuille
Rendement de coupe (80g/m ²)	14 - 16 feuille	14 - 16 feuille
Largeur d'introduction	310 mm	310 mm
Capacité du collecteur	82 l	82 l
Vitesse de coupe	65 mm/s	65 mm/s
Niveau sonore (fonctionnement à vi	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Puissance consommée du moteur	500 W	500 W
Tension	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Durée de la garantie (mois)	24	24
Profondeur	398 mm	398 mm
Largeur	497 mm	497 mm
Hauteur	793 mm	793 mm
Poids	27 kg	27 kg

HSM SECURIO B32

Désignation du type de produit	SECURIO B32 1x5mm	SECURIO B32 1x5mm lubrification
Référence	1824111	1824111O
Code EAN	4026631030830	4026631032964
Type de matériau		
Type de coupe	coupe en particules	coupe en particules
Degré de sécurité (DIN 66399)	P-7 / F-3	P-7 / F-3
Degré de sécurité (DIN 32757-1)	HS Level 6	HS Level 6
Largeur de coupe	1 mm	1 mm
Longueur des particules	5,00 mm	5,00 mm
Rendement de coupe (70g/m ²)	5 feuille	5 feuille
Rendement de coupe (80g/m ²)	4 feuille	4 feuille
Largeur d'introduction	310 mm	310 mm
Capacité du collecteur	82 l	82 l
Vitesse de coupe	65 mm/s	65 mm/s
Niveau sonore (fonctionnement à vi	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320704	24320704
UN/SPSC	44101603	44101603
Puissance consommée du moteur	500 W	500 W
Tension	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Durée de la garantie (mois)	24	24
Profondeur	398 mm	398 mm
Largeur	497 mm	497 mm
Hauteur	793 mm	793 mm
Poids	27 kg	27 kg

HSM SECURIO B32

Désignation du type de produit	SECURIO B32 0,78x11 mm	SECURIO B32 0,78x11 mm lubrification
Référence	1825111	1825111O
Code EAN	4026631031592	4026631034975
Type de matériau		
Type de coupe	coupe en particules	coupe en particules
Degré de sécurité (DIN 66399)	P-6 / F-3	P-6 / F-3
Degré de sécurité (DIN 32757-1)	5	5
Largeur de coupe	0.78 mm	0.78 mm
Longueur des particules	11,00 mm	11,00 mm
Rendement de coupe (70g/m ²)	7 feuille	7 feuille
Rendement de coupe (80g/m ²)	6 feuille	6 feuille
Largeur d'introduction	310 mm	310 mm
Capacité du collecteur	82 l	82 l
Vitesse de coupe	65 mm/s	65 mm/s
Niveau sonore (fonctionnement à vi	56 dB	56 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	
Puissance consommée du moteur	500 W	500 W
Tension	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Durée de la garantie (mois)	24	24
Profondeur	398 mm	398 mm
Largeur	497 mm	497 mm
Hauteur	793 mm	793 mm
Poids	27 kg	27 kg